



### Características



- Especialmente concebidas para ser instaladas en puertas de cámaras frigoríficas.
- Bastidor autoportante de acero electrozincado acabado con pintura epoxi-poliéster de color blanco RAL9016 como estándar. Otros colores o acero inoxidable disponible bajo demanda.
- Reja de absorción facetada de gran superficie para reducir al máximo la pérdida de carga. No necesita servicio intensivo de revisiones.
- Difusor lineal con lamas de aluminio anodizado tipo airfoil. Ángulo de descarga regulable de 0° a 15° de inclinación en ambas direcciones
- Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motores de rotor externo, protegidos por termocontacto con selección de 5 velocidades. Nivel sonoro muy bajo.
- Includes Plug&Play control with 7m RJ45 cable and infrared remote control.

### Especificaciones

#### AIR ONLY


Model	Airflow	Power Fans 230V-60Hz	Current Fans 230V-60Hz	Noise Level (5 m)	Weight
	m <sup>3</sup> /h	kW	A	dB(A)	kg
<b>CON VENTILADOR CENTRIFUGO ESTANDAR</b>					
KG 1000 A IND 60Hz	2400	0,438	1,92	57	37
KG 1500 A IND 60Hz	3200	0,584	2,56	58	55
KG 2000 A IND 60Hz	4800	0,876	3,84	59	71
KG 2500 A IND 60Hz	5600	1,022	4,48	60	78
KG 3000 A IND 60Hz	6400	1,168	5,12	61	86

Producto EN STOCK

#### CON VENTILADOR CENTRIFUGO TECNOLOGIA EC

KECG 1000 A IND 60Hz	2700	0,189	1,65	61	37
KECG 1500 A IND 60Hz	3600	0,252	2,20	62	56
KECG 2000 A IND 60Hz	5400	0,378	3,30	63	71
KECG 2500 A IND 60Hz	6300	0,441	3,85	64	78
KECG 3000 A IND 60Hz	7200	0,504	4,40	65	86

### Dimensions



L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

